



TUBULAÇÕES		FIAÇÃO	
 <p>- ELETROCALHA METÁLICA</p>		 <p>- CONDUCTOR TERRA</p>	
		 <p>- CONDUCTOR FASE</p>	
		 <p>- CONDUCTOR NEUTRO</p>	
		 <p>- RETORNO FASE</p>	
<p>ELETROCALHA UTILIZADA</p> <p>ELETROCALHA PER-URACA TIPO U 30x100x3000mm</p> <p>CHAPA 20</p> <p>CONDUTORES UTILIZADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CABO TIPO AFUMEX COM ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOF. DE PVC, 70°C, 750V - ALIMENTAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO: 1x105mm²(PE) + 4x105mm²(3P + N) - ALIMENTAÇÃO DO QUADRO DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA: 1x105mm²(PE) + 4x105mm²(3P + N) 		<ul style="list-style-type: none"> - NEUTRO - AZUL CLARO - ATERRAMENTO - VERDE AMARELO - RETORNO - VERDE - FASE 1 - VERMELHO - FASE 2 - BRANCO - FASE 3 - PRETO 	